

**Prestandadeklaration enligt förordning
(EU) 305/2011**

Information enligt (EU) 305/2011		Registrering av tillverkaren	
Produktnamn		Westbo 30/300	
Avsedd(a) användning(ar)		Rumsvärmare i bostadhus	
Tillverkare		Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele Sverige	
E-Mail		info@westbo.net	
Auktoriserad representant		Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele Sverige	
E-Mail		info@westbo.net	
System för bedömning och verifiering av byggprodukts prestanda, enligt AVCP		System 3	
Testinstitut	NB-1625	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH	
	Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND		
	Test rapport nummer	RRF – 1023 24 1238	
Harmoniserad teknisk specifikation		EN 16510-2-1:2022	
Väsentliga egenskaper			
Mekanisk motståndskraft och stabilitet			
Bärförmåga		80	kg
Säkerhet vid brand			
Minsta avstånd till brännbart material		Minimavstånd från luckans nederkant till golv	
		dB = 0 mm	
		Minimavstånd från fronten till brännbart material i det nedre frontstrålnområdet	
		dF = 0 mm	
		Minsta avstånd från luckans ovansida till brännbart material i taket	
		dC = 1000 mm	
		Minsta avstånd från kaminens baksida till brännbart material	
		dR = 300 mm	
		Minimavstånd från sidorna till brännbart material	
		dS = 150 300 mm	
Minimavstånd från fronten till brännbart material i sidofrontstrålnområdet			
dL = 0 mm			
Minimavstånd från fronten till brännbart material (möbleringsavstånd)			
dP = 800 mm			
Materialtyp och tjocklek på det skyddande isoleringsmaterialet			
s = 0 mm			
Hygien, hälsa och miljö			
Utsläpp vid nominell värmeeffekt			
Kolmonoxid (CO)		1500	mg/m³
Kväveoxider (NOx)		200	mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)		120	mg/m³

Partiklar (PM)	40	mg/m³
Utsläpp vid dellastvärmeeffekt		
Kolmonoxid (CO)	NPD	mg/m³
Kväveoxider (NOx)	NPD	mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD	mg/m³
Partiklar (PM)	NPD	mg/m³
Information enligt (EU) 305/2011	Registrering av tillverkaren	
Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgastemperatur i anslutningsstos	325	°C
Minsta rödrag	12	Pa
Rökgasmassflöde	4,9	g/s
Data för installation till skorsten vid dellast		
Rökgasutloppstemperatur	NPD	°C
Minsta rödrag	NPD	Pa
Rökgasmassflöde	NPD	g/s
Data för installation till skorsten gällande brandsäkerhet vid säkerhetstest av värmeeffekt		
Skorstensbeteckning enligt relevant skorstensstandard	T400 - G	
Energiekonomi och värmelagring		
Apparatens värmeeffekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Nominell effekt	5,5	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	80	%
Kaminens värmeeffekt och energieffektivitet vid dellastvärmeeffekt		
Värmeeffekt i utrymmet	NPD	kW
Vattenvärmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	NPD	%
Effektivitet i rumsuppvärmning		
Säsongsbunden verkningsgrad för rumsuppvärmning vid nominell värmeeffekt	65	%
Energieffektivitet	Index för energieffektivitet (EEI)	106
	Energieffektivitetsklass	A
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	NPD	kW
Elförbrukning vid dellastvärmeeffekt	NPD	kW
Strömförbrukning i standbyläge	NPD	kW
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Prestandan hos den produkt som anges ovan överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av den ovan angivna tillverkaren.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar

Mattias Gunnarsson, VD
Westbo of Sweden AB
2026-02-18

