SE

Prestandadeklaration

Nr CPR-F370ADV-14072025

1	**Produkttypens unika identifikationskod**	**JØTUL F 371 Advance, JØTUL F 371 Advance HT,**	
		JØTUL F 373 Advance, JØTUL F 377 Advance,	
		JØTUL F 377 Advance HT, JØTUL F 378 Advance	
		JØTUL F 378 Advance HT	
2	**Avsedd användning(er)**	Rumsuppvärmning i bostäder	
3	**Tilverkare**	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway	
4	**Tillverkarens representant**	-	
5	**System (er) för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**	System 3	
6	**Harmoniserad standard**	EN 16510-2-1:2022	
	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligtsystem 3	NB-1235 (DTI)	
	Testrapport nr	1235-CPR-ELAB-2223	
7	**Angiven prestanda**		
	Grundläggande egenskaper	**Prestanda**	
	Mekaniskt motstånd och stabilitet		
	Bärförmåga	120 kg	
	Säkerhet vid brand		
	Skydd av brännbara material		
	Minsta avstånd till brännbart material- under botten (ej när det gäller fötter)	d_B = 0 mm	
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till botten fram strålningsområdet	d_F = 0 mm	
	Minsta avstånd till brännbart material- tak	d_C = 610 mm	
	Minsta avstånd till brännbart material- baksida (isolerat rökrör)	d_R = 150 mm	
	Minsta avstånd till brännbart material- sidor (isolerat rökrör)	d_S = 700 mm	
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till sidan fram strålningsområdet	d_L = 0 mm	
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material(t.ex. möbler)	d_P = 1000 mm	
	Hygien, hälsa och miljö		
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	724 mg/Nm^3	
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	90 mg/Nm^3	
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	54 mg/Nm^3	
	Partikel utsläpp (PM)	12 mg/Nm^3	
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD mg/Nm^3	
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD mg/Nm^3	
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD mg/Nm^3	
	Partikel utsläpp (PM)	NPD mg/Nm^3	
	Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
	Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
	Rökgasstemperatur i rökstos	335 °C	
	Minsta undertryck	12 Pa	
	Rökmängd	6,5 g/s	

SE

	Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
	Rökgasstemperatur i rökstos		NPD °C
	Minsta undertryck		NPD Pa
	Rökmängd		NPD g/s
	Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
	Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
	Energiekonomi och termisk effekt		
	Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
	Rumsvärmeeffekt		6,5 kW
	Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD kW
	Verkningsgrad		78 %
	Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
	Rumsvärmeeffekt		NPD kW
	Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD kW
	Verkningsgrad		NPD %
	Rumenergieffektivitet		
	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		68 %
	Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	103
		Energieffektivitetsklass	A
	Elförbrukning vid nominell värmeeffekt(om tillgängligt)		NPD kW
	Elförbrukning vid dellast värmeeffekt(om tillgängligt)		NPD kW
	Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD kW
	Hållbar användning av naturresurser		
	Miljömässig hållbarhet		NPD
	„NPD” (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Auensen (R&D Manager)

Plats och datum för utfärdandet

Fredrikstad
14.07.2025

Espen Auensen (R&D Manager)