Prestandadeklaration enligt förordning
Declaration of performance according to regulation
Leistungserklärung gemäß der Verordnung
(EU) 305/2011, 574/2014

Nr: JD_6300_S_220519

JOSEF DAVIDSSONS since 1882

PRODUKT / PRODUCT / PRODUKT

Produkttyp Type Typ	Kamin Wood burning stove Holzofen
Typbeteckning Trade name Handelsname	Oden 6300 Strålning Oden 6300 Radiation Oden 6300 Strahlung
Avsedd användning Intended area of use Verwendung	Rumsvärmare Heating of rooms Raumheizung
Bränsle Fuel Brennstoff	Ved Wood Holz

TILLVERKARE / MANUFACTURER / HERSTELLER

Namn Name Name	Josef Davidssons Eftr. AB
Adress Address Addresse	Jättevägen 1 33375 Reftele

VERIFIKATION / VERIFICATION / PRÜFUNG

Enligt AVCP According to AVCP Gemäss AVCP	System 3
Europastandard European standard Europäischer standard	EN 13240:2002/A2:2005
Testinstitut Test institute Testinstitut	SZU, NB1015

DEKLARERAD PRESTANDA / DECLARED PERFORMANCE / ANGEGEBENE LEISTUNG

VÄSENTLIGA EGENSKAPER ESSENTIAL CHARACTERISTICS WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	PRESTANDA PERFORMANCE LEISTUNG	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandsäkerhet Fire Safety Brandschutz	Klarar Pass Zugelassen	EN 13240:2001/A2:2004
Rökgastemperatur Flue gas temperature in flue spigot Rauchgastemperatur im Rauchgasabzugsstutzen	229 C°	
Rökgasstos Diameter of the flue gas connector Durchmesser des Rauchrohranschluss	Ø125 mm	
Minsta avstånd till brännbart material Minimum distance to flammable materials Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Baktill / Rear / Hinter: 100 mm Sidan / Side / Seitlich: 400 mm Framför / Front / Vor: 950 mm	
Emissioner från förbränning Emissions of flue gases Emissionen von Rauchgasen	CO = 0,06 %	
Angivning av farliga ämnen Release of dangerous substance Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Klarar Pass Zugelassen	
Elektrisk säkerhet Electrical safety Elektrische Sicherheit	NPD	
Mekanisk hållfasthet Mechanical resistance Mechanische Festigkeit	Klarar Pass Zugelassen	
Nominell effekt Nominal heat output Nennleistung	6,0 kW	
Verkningsgrad Efficiency Wirkungsgrad	81,6 %	
Yttertemperaturer Surface temperature Oberflächentemperatur	Klarar med handske Pass with glove Mit Handschuhe zugelassen	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.
The undersigned is responsible for the manufacture and conformity with the declared performance.
Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Übereinstimmung mit der erklärten Leistung verantwortlich.

Mikael Andersson, Produktansvarig / Product manager / Produktmanager
Josef Davidssons AB, Reftele, 2022-05-19