# Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr. C556-CPR-191219

Contura

## PRODUKT

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Vedeldad kamin |
| Typbeteckning | Contura 556 |
| Avsedd användning | Rumsvärmare i bostadshus |
| Bränsle | Ved |

## TILLVERKARE

| | |
|---|---|
| Namn | NIBE AB / Contura |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## VERIFIKATION

| | |
|---|---|
| Enligt AVCP | System 3 |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Testinstitut | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| VÄSENTLIGA EGENSKAPER | PRESTANDA | HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION |
|---|---|---|
| Brandsäkerhet | Klarar | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Brandteknisk klass | A1 | |
| Minsta avstånd till brännbart material | Rygg: 100 mm<br>Sida: 500 mm<br>Tak: 934 mm<br>Front: 1000 mm<br>Golv: 0 mm<br>Hörn: 200 mm | |
| Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut | Klarar | |
| Rengörbarhet | Klarar | |
| Emissioner från förbränningen | CO: 0,09% | |
| Yttemperaturer | Klarar | |
| Temperatur på handtag | Klarar | |
| Mekanisk hållfasthet | Klarar | |
| Temperatur i utrymme för vedförvaring | Klarar | |
| Nominell effekt | 5,0 kW | |
| Verkningsgrad | 80,0% | |
| Rökgastemperatur vid nominell effekt | 299°C | |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos | 359°C | |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

**Niklas Gunnarsson,** Affärsområdeschef NIBE STOVES

Markaryd den 19 december 2019

CE